

Gecko Print-on-Glue

Kod produktu: G7109

Montaż we wnętrzach, przy jednokierunkowej przezierności

Zastosowania	okna, drzwi szklane
Skład	biała/czarna folia winylowa
Druk	Druk na białej stronie (powierzchnia kleju Gecko). Kompatybilny z sitodrukiem; drukiem atramentowym rozpuszczalnikowym, eko-rozpuszczalnikowym, z łagodnymi rozpuszczalnikami.
Powierzchnia wolna	40%
Grubość folii winylowej	ok. 140 mikronów (5.5 mils)
Grubość przekładki	ok. 36 mikronów (1.4 mils)
Klej przekładki	ok. 14 mikronów (0.55 mils)
Średnica perforacji	ok. 1.6 mm (0.063 cala)
Szerokości/długości	1.37 m * 30m, 50m, 100m (54 cale * 98.43 stopy, 164.04 stopy, 328.08 stopy)
Stabilność wymiarowa	dobra
Zalecana temperatura aplikacji	0~50°C (32°F~122°C)
Oczekiwana trwałość	2 lata
Odporność na wilgoć	dobra
Zalecane warunki magazynowania	20-25°C (67°F~77°C), wilgotność 40%~60%
Montaż	Biała strona (powierzchnia kleju Gecko) Zamocować na wewnętrznej powierzchni czystych, suchych szklanych drzwi lub okna za pomocą samoprzyczepnego kleju G7109. Nie jest wymagana inna taśma montażowa ani klej.